

BUTYRUB

Butyrub je vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu.

Charakteristika:

- velmi dobrá aplikovatelnost a snadná použitelnost
- zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku
- přetíratelný po 24 hodinách
- nevytváří skvrny na porézních materiálech
- velmi dobrá přilnavost na všechny suché materiály

Příklady použití:

- všechny spoje s malým pohybem (max. 7 %)
- plnicí tmel pro nejrůznější stavební aplikace
- spárování zdiva
- spárování mezi zdivem a rámy oken nebo zárubněmi dveří
- zasklívací tmelení skleníků
- tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml, "střeva" 310 ml a 600 ml, soudky 30 kg
- bílá, šedá, černá, hnědá, bordo

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: polybuten
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: nevytvrzuje celobjemově
Tvorba slupky: během 15 min (20 °C, 65% R.V)
Specifická hmotnost: cca 1,70
Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C

Povrchy:

Podklady: všechny obvyklé stavební materiály
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: sprašující povrchy musí být zpevněny, další přípravy nejsou vyžadovány

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: šířka spáry = hloubka spáry

Pracovní postup:

Povrch spojovaných částí se zbaví prachu a mastnoty.
Aplikace: K aplikaci se používá špachtle nebo aplikační pistole (ruční nebo pneumatická).
Čištění: Bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín).
Pracovní teplota: +1 °C až +30 °C
Na opravy používejte stejný tmel

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění:

Vlhké povrchy je třeba vysušit, aby došlo k úplnému přilnutí.
Neaplikujte za mrazu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.